

PLAYURBAN

Pavimentazione sportiva SEMIELASTICA monostrato, per campi polivalenti, outdoor ad intenso utilizzo. Può essere applicato su asfalto o calcestruzzo o su pavimentazioni già resinate.

Applicazione

Il sistema è applicato per migliorare il confort specie su campi molto usurati, con rapporto qualità /costo molto interessante.

1 Applicazione di promotore di adesione

(da scegliere in funzione del supporto da rivestire), steso uniformemente su TUTTA la superficie e sul cassero perimetrale.

2 Stesura di conglomerato elastico in granuli di gomma nera (SBR) e prepolimero come legante,


additivato con inerte quarzifero con rapporto ponderale 20/100 miscelato a freddo in appositi mescolatori e applicato con dime di piano, regoli e fratazzatori elettromeccanici opportunamente studiati allo scopo.

Spessore mm 15. Colorazione **nera**.

Il sistema è gettato in opera, non prefabbricato, senza giunti, drenante e antisdrucciolevole anche su bagnato.

Il campo viene segnato con righe nei colori giallo fluo, arancio fluo, azzurro.

Sezione Pavimentazione



- 1 Manto di finitura superficiale in SBR sp 15 mm
- 2 Promotore di adesione
- 3 Sottofondo in asfalto, calcestruzzo o pavimentazione resinata



